

COATINGS RIVESTIMENTI BESCHICHTUNGEN REVÊTEMENTS RECUBRIMIENTOS ПОКРЫТИЕ							
HARDNESS (HV) DURETÉ (HV) DUREZZA (HV) DUREZA (HV) HÄRTE (HV) ТВЕРДОСТЬ (HV)	3000	3500	3500	3300	4500	5000 - 8000	
FRICTION COEFFICIENT COEFFICIENT DE FROTTEMENT COEFFICIENTE D'ATTRITO COEFICIENTE DE ROZAMIENTO REIBUNGSKOEFFIZIENT КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ	0.4	0.5	0.5	0.4	0.45		
THICKNESS (μ) EPAISSEUR (μ) SPESSORE (μ) ESPESOR (μ) DICKE (μ) ТОЛЩИНА (МКМ)	1~4	1~4	1~4	1~4	1~4		
MAX WORKING (°C) TEMPÉRATURE MAXIMALE (°C) TEMPERATURA MAX (°C) TEMPERATURA MÁX (°C) HOCHSTE TEMPERATUR (°C) МАКС. ТЕМПЕРАТУРА (°C)	400	800	800	900	1200		

PARAMETERS PARAMETRI PARAMETER PARAMÉTRÉS PARÁMETROS ПАРАМЕТРЫ		
parameters reference riferimento parametri Parameter Hinweis	référence des paramètres referencia parámetros ссылка на параметры	